

Aluminium-Platten Al Zn Mg Cu 1,5 F53 (EN AW 7075 – T 651)

DIN 1725/1745/59600 (EN 573/485)

spannungsarm gereckt bzw. gestaucht

W.-Nr. 3.4365



Violett

| Format | Gewicht kg/m ² | 1020 x 2020 mm | 1250 x 2500 mm | 1520 x 3020 mm |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 mm | 16,80 | • | • | • |
| 8 mm | 22,40 | • | • | • |
| 10 mm | 28,00 | • | • | • |
| 12 mm | 33,60 | • | • | • |
| 15 mm | 42,00 | • | • | • |
| 20 mm | 56,00 | • | • | • |
| 25 mm | 70,00 | • | • | • |
| 30 mm | 84,00 | • | • | • |
| 35 mm | 98,00 | • | • | • |
| 40 mm | 112,00 | • | • | • |
| 45 mm | 126,00 | • | • | • |
| 50 mm | 140,00 | • | • | • |
| 55 mm | 154,00 | • | • | • |
| 60 mm | 168,00 | • | • | • |
| 70 mm | 196,00 | • | • | • |
| 80 mm | 224,00 | • | • | • |
| 90 mm | 252,00 | • | • | • |
| 100 mm | 280,00 | • | • | • |
| 110 mm | 308,00 | • | • | |
| 120 mm | 336,00 | • | • | |
| 130 mm | 364,00 | • | • | |
| 140 mm | 392,00 | • | | |
| 150 mm | 420,00 | • | | |

Über 150 mm auf Anfrage

Die Ebenheitstoleranzen werden ausschließlich an ganzen Platten auf Messtischen unter Stahllineal pro Meter ermittelt.

Hochfeste Aluminium-Platten HOKOTOL (HOGAL 7500 – T 651)

EN 485-3 (500 – 600 N/mm² garantiert)

spannungsarm gereckt



Violett/Rot

| Format | Gewicht kg/m ² | 1020 x 2020 mm | 1250 x 2500 mm | 1520 x 3020 mm |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 mm | 140,00 | • | • | • |
| 60 mm | 168,00 | • | • | • |
| 70 mm | 196,00 | • | • | • |
| 80 mm | 224,00 | • | • | • |
| 100 mm | 280,00 | • | • | • |
| 120 mm | 336,00 | • | | |
| 150 mm | 420,00 | • | | |

Andere Dicken auf Anfrage